ALICE

Teilchenwelt Masterclass

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

NETZWERK
TEILCHENWELT

Wie weist man Teilchen nach?

Bildgebende Detektoren

z.B.: Nebelkammer,
Blasenkammer

- sichtbare Teilchenspuren

Elektronische Detektoren

z.B.: **ALICE**-Detektor,
Geigerzähler

- elektrische Signale
- Eigenschaften der Teilchen werden daraus rekonstruiert

ALICE

Der ALICE-Detektor

ALICE

Der ALICE-Detektor

Zentrale Pb-Pb Kollision

- Manuelles Zählen der Teilchenspuren insbesondere für zentrale Pb-Pb Kollisionen nahezu unmöglich
- Des Weiteren müssen Millionen von Ereignissen analysiert werden

➤ Automatische Analyse mittels Programme nötig!

Grundlegendes zu Python

- Entwickelt in den 1990er Jahren von ‘Guido van Rossum’ mit dem Ziel größter Einfachheit und Übersichtlichkeit
- Sehr stark verbreitet, für verschiedenste Anwendungen, das “Schweizer Messer” der Programmierung
- Universelle Programmiersprache mit vielen Standardbibliotheken
 - Oft benötigte Standardaufgaben bereits verfügbar (Bildschirm Ein- und Ausgabe, Sortieren, Zeichenketten, Container,...)
- Dynamische Typisierung, Objektorientierung

Objektorientierte Programmierung

Keine Ahnung wie man ein Auto baut
und warum das fahren kann...

Um damit zu fahren, muss ich
das alles (erstmal) nicht wissen

Objektorientierte Programmierung

Keine Ahnung wie man ein Auto baut
und warum das fahren kann...

Um damit zu fahren muss ich
das alles (erstmal) nicht wissen

Und so ist das auch beim Programmieren

Objektorientierte Programmierung

Objektorientierte Programmierung

- Von einer Klasse kann es beliebig viele Objekte geben!
- Änderung der Eigenschaften/Ausführen von Methoden eines Objektes beeinflussen erst einmal nicht die anderen Objekte!

ALICE

Grundlegendes zu Python

- Kommentare:

- Beginnen mit #

- Befehle

- Stehen in einer Zeile

- Dateien (üblicherweise *.py)

- Öffnen und editieren mit beliebigem Texteditor möglich

- “import Beispiel” zu Beginn

- Dienen zum “Laden” bereits verfügbarer Programmpakete

```
ALICE_RAA_Tools.py ✕ ALICE_RAA.py ✕
1 import ALICE_RAA_Tools as at
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import matplotlib as mpl
4 import pandas as pd
5 import numpy as np
6
7 listCentralities = [(0,5), (30,40), (40,50), (70,80)]
8 centralities = at.create_dictionary(listCentralities)
9
10 # read events
11 event_lines = at.count_lines('event_information.csv')
12 print("Number of events: " + str(event_lines) + "!")
13
```

Grundlegendes zu Python

- Verschiedene Datentypen
 - Text (*str*)
 - z.B. “Hallo Welt!”, “1” Zeichen und Zeichenketten
 - Numerisch (*int, float, complex*)
 - z.B. 1; 3.1415, 1+i*2 Dezimalzahlen
 - Folgen (*list, tuple*)
 - Liste = [0, 1, 2, 3]; Tuple = (2.45, 87)
 - Abbildung (*dict*)
 - z.B. G = {‘Daniel’: 1,90, ‘Anderer Name’: 1,87,...}
 - Boolean (*bool*)
 - 2 Möglichkeiten Wahr oder falsch
 - True - “1”
 - False - “0”

Grundlegendes zu Python

- Einige wichtige Operatoren
 - Zuweisung: “=”
z.B.: $a = 2$, $text = \text{“Hallo Welt!”}$
 - Arithmetische Operatoren: “+,-,*,/”
z.B.: $c = 2 * a$
 - Inkrement/Dekrement:
z.B.: $c += 1$ → Abkürzung für $c = c + 1$
 - Vergleiche: “<, >, ==, !=, <=, >=”
z.B.: $if(c > a \text{ and } a == 2):$
 $a += 1$
 - Zugriff auf Methoden eines Objektes:
 - z.B. $Auto.Hupen()$
 $pd.read_csv()$

Jupyter - Notebooks

- Python und Funktionen
 - (1) Rückgabewert
 - (1) Name
 - (2) Parameter
 - (3) Anweisungsblock

https://github.com/dmuhlhei/ALICE_MC_RAA

Bitte beachten:

Automatisches Timeout nach ca. 10 Minuten
ohne Aktivität!

Der Nukleare Modifikationsfaktor in ALICE

- Aufgabe: **Sehr viele** Kollisionen analysieren, die von ALICE aufgenommen worden sind
- Ziel:
 - i) Darstellung der Multiplizitäten sowie Impulsspektren in pp und Pb-Pb Kollisionen
 - ii) Bestimmung der nuklearen Modifikationsfaktoren R_{CP} und R_{AA}
- Weg:
 - 1) (Kurze) Einführung in Python
 - 2) Objektorientierung in der Programmierung
 - 3) Los geht's....

ALICE

Ergebnisse

ALICE

Teilchenspurmultiplicitäten

ALICE

Transversalimpulsspektren

ALICE

Nuklearer Modifikationsfaktor R_{CP}

R_{CP} for different centralities

ALICE

Nuklearer Modifikationsfaktor R_{AA}

R_{AA} for different centralities

Objektorientierte Programmierung

Anhängerkupplung

Was passiert wenn?

Verdeck öffnen

Objektorientierte Programmierung

↑ ?
Gewicht

↑ ?
Gurt anlegen

↑ ?
PS

↑ ?
Wasserhahn öffnen